





**HMF DEMO
TOUR 2024**



IVECO X WAY AD300X48Z – 6x4

> Empattement : 3800 mm

GRUE HMF 1920 K3

- > Portée 10,5 m
- > Capacité de levage à 10,5 m = 1560 Kg
- > Béquilles pivotantes – Stabilisateurs 4600 mm
- > Stabilité – EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout avec HSL-Q
- > Protection optimale : passage des flexibles en intérieur de flèche
- > Benne preneuse 350 L avec rotator

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue – VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

Bibenne KH KIPPER W2H – 5000 mm

- > Structure full HARDOX
- > Equipée d'un bâchage Cramaro GALOPINO





**HMF DEMO
TOUR 2024**



IVECO X WAY AD300X48Z – 6x4

> Empattement : 3800 mm

GRUE HMF 1920 K3

- > Portée 10,5 m
- > Capacité de levage à 10,5 m = 1560 Kg
- > Béquilles pivotantes – Stabilisateurs 4600 mm
- > Stabilité - EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout avec HSL-Q
- > Protection optimale : passage des flexibles en intérieur de flèche
- > Benne preneuse 350 L avec rotator

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue – VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

Bibenne KH KIPPER W2H – 5000 mm

- > Structure full HARDOX
- > Equipée d'un bâchage Cramaro GALOPINO





**HMF DEMO
TOUR 2024**



IVECO X WAY AD300X48Z – 6x4

> Empattement : 3800 mm

GRUE HMF 1920 K3

- > Portée 10,5 m
- > Capacité de levage à 10,5 m = 1560 Kg
- > Béquilles pivotantes – Stabilisateurs 4600 mm
- > Stabilité = EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout avec HSL-Q
- > Protection optimale : passage des flexibles en intérieur de flèche
- > Benne preneuse 350 L avec rotator

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue – VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

Bibenne KH KIPPER W2H – 5000 mm

- > Structure full HARDOX
- > Equipée d'un bâchage Cramaro GALOPINO





**HMF DEMO
TOUR 2024**



IVECO X WAY AD300X48Z – 6x4

> Empattement : 3800 mm

GRUE HMF 1920 K3

- > Portée 10,5 m
- > Capacité de levage à 10,5 m = 1560 Kg
- > Béquilles pivotantes – Stabilisateurs 4600 mm
- > Stabilité = EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout avec HSL-Q
- > Protection optimale : passage des flexibles en intérieur de flèche
- > Benne preneuse 350 L avec rotator

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue – VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

Bibenne KH KIPPER W2H – 5000 mm

- > Structure full HARDOX
- > Equipée d'un bâchage Cramaro GALOPINO





**HMF DEMO
TOUR 2024**



IVECO X WAY AD300X48Z – 6x4

> Empattement : 3800 mm

GRUE HMF 1920 K3

- > Portée 10,5 m
- > Capacité de levage à 10,5 m = 1560 Kg
- > Béquilles pivotantes – Stabilisateurs 4600 mm
- > Stabilité – EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout avec HSL-Q
- > Protection optimale : passage des flexibles en intérieur de flèche
- > Benne preneuse 350 L avec rotator

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue – VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

Bibenne KH KIPPER W2H – 5000 mm

- > Structure full HARDOX
- > Equipée d'un bâchage Cramaro GALOPINO





**HMF DEMO
TOUR 2024**



IVECO X WAY AD300X48Z – 6x4

> Empattement : 3800 mm

GRUE HMF 1920 K3

- > Portée 10,5 m
- > Capacité de levage à 10,5 m = 1560 Kg
- > Béquilles pivotantes – Stabilisateurs 4600 mm
- > Stabilité – EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout avec HSL-Q
- > Protection optimale : passage des flexibles en intérieur de flèche
- > Benne preneuse 350 L avec rotator

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue – VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

Bibenne KH KIPPER W2H – 5000 mm

- > Structure full HARDOX
- > Equipée d'un bâchage Cramaro GALOPINO





**HMF DEMO
TOUR 2024**



IVECO X WAY AD300X48Z – 6x4

> Empattement : 3800 mm

GRUE HMF 1920 K3

- > Portée 10,5 m
- > Capacité de levage à 10,5 m = 1560 Kg
- > Béquilles pivotantes – Stabilisateurs 4600 mm
- > Stabilité – EVS+CYL+CBS
- > Poste homme debout avec HSL-Q
- > Protection optimale : passage des flexibles en intérieur de flèche
- > Benne preneuse 350 L avec rotator

HMF CONNECT & PERFORMANCE VIEW

- > Outil de visualisation à distance de la grue
- > Etat de fonctionnement
- > Planification de RDV maintenance préventive de la grue – VGP
- > Possibilité de diagnostic à distance
- > Possibilité de voir plusieurs grues

Bibenne KH KIPPER W2H – 5000 mm

- > Structure full HARDOX
- > Equipée d'un bâchage Cramaro GALOPINO

